# U1 Window

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Gehäusetyp | HTPC / Mini ITX |
| Formfaktor Mainboard | Mini-ITX |
| Formfaktor Netzteil | SFX |
| 3,5" Schächte intern | 1 x optional |
| 2,5" Schächte intern | 2 x optional |
| Gehäuselüfter (Rückseite) | 2 x 80 mm (optional) |
| Höhe x Breite x Tiefe | 267 x 162 x 197 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Material | 1,8 mm Aluminium |
| Maximale Höhe CPU-Kühler | 135 mm |
| EAN-Code | 4250140364159 |
| Herstellernummer | JB U1 K-W |

**Logistische Daten**

PC-Cooling GmbH • Eichenallee 3 • 24589 Nortorf • Germany
Tel: +49 (0) 4392 91 61 0 | Fax: +49 (0) 4392 91 61 - 14 | E-mail : info@cooltek.de

Cooltek U1 Window, "powered by Jonsbo", Mini-ITX, 2 x USB 3.0, Aluminium

Unter dem Siegel „Cooltek - powered by Jonsbo“ präsentieren wir hochwertigste Gehäuse für anspruchsvolle Anwender.

Das “U1” ist das kompakteste Modell innerhalb der attraktiven U-Serie für Home PC-Systeme. Das Hauptmerkmal dieser Gehäuseserie ist die zeitlose Designlinie mit den elegant abgerundeten Ecken und einem besonders ansprechenden Äußeren. Die hier gelistete Window-Version verfügt über ein transparentes Fenster im linken Seitenteil. Ein besonderes optisches Highlight für alle Hardware-Enthusiasten, die gerne einen Blick auf das Innenleben Ihres Gehäuses werfen.

Das edle und gleichzeitig unauffällige Design des Gehäuses garantiert, dass es sich harmonisch in jeden Einrichtungsstil einfügen lässt. Der blau beleuchtete Power-Button ist in die schnörkellose Front eingelassen, das I/O-Panel mit 2 x USB 3.0 und den obligatorischen HD-Audio Anschlüssen findet sich an der von vorne gesehen rechten Seite des Gehäuses. Das „U1“ ist aus 1,8 mm starkem, eloxierten Aluminium gefertigt und in drei Farbvarianten - Schwarz und Silber - verfügbar.

Das hochwertige und bestens verarbeitete ITX Gehäuse unterstützt Mainboards bis zu einer maximalen Größe von 170 x 170 mm. Die Montage des Mainboards ist denkbar einfach - nach dem Entfernen des linken Seitenteils kann es mit wenig Aufwand am rechten Seitenteil montiert werden. Zur Stromversorgung können im „U1“ SFX-Netzteile montiert werden.

Um ein besonders laufruhiges System zu garantieren, werden die Festplatten im „U1“ vibrationsentkoppelt am Gehäuseboden montiert. Es können wahlweise zwei 2,5“ oder eine 3,5“ HDD/SSD montiert werden.

Bedingt durch die Größe bietet das „U1“ keine Montageplätze für optische Laufwerke und Erweiterungskarten und folgt damit dem ursprünglichen ITX - Gedanken. Es richtet sich somit an Anwender, die einen besonders formschönen PC für typische Wohnzimmer-Anwendungen suchen. Durch das intelligente Design lassen sich trotz der geringen Abmessungen CPU-Kühler mit einer maximalen Bauhöhe von 135 mm Höhe verbauen. Somit können sogar kompakte Tower-Kühler im „U1“ installiert werden.

Das Belüftungssystem des „U1“ ist auf geringstmögliche Geräuschentwicklung ausgelegt. Es lassen sich bei Bedarf zwei 80 mm Lüfter an der Gehäuserückseite installieren, die für einen zügigen Abtransport der erzeugten Warmluft sorgen. Lufteinlässe im vorderen Bereich des linken Seitenteils erlauben einen kontinuierlichen Luftaustausch. Auch die Verwendung von Aluminium als Werkstoff trägt zu einer verbesserten Wärmeableitung bei.

Das formschöne Gehäuse thront auf vibrationsentkoppelten Gehäusefüßen im ansprechenden Look hochwertiger Hifi-Komponenten.

Extern stehen dem Anwender zwei USB 3.0 „Super Speed“ Anschlüsse zur Verfügung. Somit lassen sich externe Laufwerke oder USB-Sticks schnell und einfach anschließen.

Abgebildete Hardware ist nicht im Lieferumfang enthalten.